

SM2 シリーズ

プログレッシブ精密リンクプレス

大量生産の小物順送加工に対応

- 剛性の高いストレートサイドフレームおよびスライド構造。
- スライド速度を加工域で遅く、非加工域で速くするリンクモーションを採用。
- 特殊設計のダイナミックバランスシステム。



型番			SM2-200	SM2-300	SM2-400	SM2-600
加圧能力	kN		2000	3000	4000	6000
ストローク長さ	mm		200	200	200	250
無負荷連続ストローク数	SPM		50~120	40~100	30~80	30~70
能力発生位置	mm		6.5	6.5	6.5	10
ダイハイト	mm		450	550	650	750
スライド調節量	mm		100	100	100	150
スライド寸法 (LR×FB)	1	mm	1500×900	1800×1000	2100×1100	2400×1250
	2		1800×900	2100×1000	2400×1100	2700×1250
	3		2100×900	2400×1000	2700×1100	3000×1250
ボルスタ寸法 (LR×FB)	1	mm	1500×1000	1800×1100	2100×1200	2400×1400
	2		1800×1000	2100×1100	2400×1200	2700×1400
	3		2100×1000	2400×1100	2700×1200	3000×1400
ボルスタ厚さ	mm		180	180	250	250
作業面高さ (防振装置含む)	mm		1000	1150	1250	850 (ピットあり)
最大上型懸垂質量	kg		1000	1500	3000	3000
メインモータ	kW×P		30×4	37×4	45×4	90×4
サイドオープニング (FB×UD)	mm		700×250	800×250	900×250	1050×250
総高さ	mm		4410	5000	5500	6400 (床面より)
供給空気圧	MPa		0.5			

標準付属品

- カウンタバランス
- ダイナミックバランス装置
- 油圧式過負荷安全装置
- 電動式ダイハイト調節装置
- 電子式カムスイッチ
- デジタル式SPM/クランク角度指示計
- トータルカウンタ1セット
- プリセットカウンタ1セット
- メンテナンスカウンタ1セット
- ミスフィードコンセント2セット
- 工具用エアークンセント1セット
- エアージェクタコンセント2セット
- メインモータインバータ
- フライホイールブレーキ
- メインモータ正逆切替スイッチ
- 電動式スティック解除装置
- 自動潤滑装置
- 壁掛け式操作盤
- タッチパネル
- 湿式コンピネーションクラッチブレーキ
- 二重安全電気回路
- プッシュロック型非常停止ボタン
- 金型内照明装置
- 安全フェンス
- はしご
- 移動式操作盤1セット
- セーフティドア
- 安全ブロック
- 工具ボックス
- 防振装置

オプション

- クイックダイチェンジシステム (Q.D.C)
- 光線式安全装置
- ロードモニタ

※ 本仕様は予告無く変更することがあります。
ご了承下さい。

※ 標準仕様外も製作いたします。弊社担当業
までお問い合わせください。

※ 掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合が
あります。

